SAFIR COLLECTIF

Gamme panneaux ISO
S 400

CARACTERISTIQUES

Matériau : Acier et polyuréthane
Épaisseur : 40 mm
Poids : 10,5 kg/m², 5,25 kg/lm

FACE INTÉRIEURE

Ligné embossé stucco blanc

Blanc pur 9016

FACES EXTÉRIEURES

Pages suivantes

❑ Panneau Ligné RL

Veiné bois (WG)

Chêne doré 8003

Chêne foncé 8014

Blanc pur 9016

❑ Panneau Ligné IL

Stucco (ST)

9016

1021

3000

5010

7016

9002

9006

9007

❑ Panneau Plan Woodgrain : RF WG

Veiné bois (WG)

Blanc pur 9016

❑ Panneau Plan Deep Mat: RF DM

RAL 7016

Aspect mat et granulaire

❑ Panneau Woodgrain Rainure centrale large : RV

Veiné bois (WG)

Blanc pur 9016

Bois lisse (LI)

Cerisier

❑ Panneau Micro-Rainuré : MR

Micro rainuré

1015

7016

9006

9016

❑ Panneau Rainure fine haute Deep Mat : RT DP

RAL 7039

Aspect mat et granulaire

❑ Panneau Polygrain Lisse: RF PG

Lisse (LI)

Blanc pur 9016

Document non contractuel – Groupe Safir – Avril 2013