



Application intérieure

Spécifications

superficie maximale (l x h).....	20 m ²
largeur maximale (l).....	4 000 mm
hauteur maximale (h).....	5 000 mm
vitesse d'ouverture.....	1 m/s
vitesse d'ouverture avec régulateur de fréquence.....	1,5 m/s
vitesse de fermeture.....	1 m/s
vitesse de fermeture avec régulateur de fréquence.....	0,5 m/s
poids tablier.....	1 400 gr/m ²
épaisseur tablier.....	1,2 mm

- résistance au vent de classe 1 (5 Beaufort)
- système "break-away" (option)
- lame palpeuse de sécurité.

Couleurs tablier

RAL1023 (jaune), RAL2009 (orange), RAL3020 (rouge), RAL5002 (bleu), RAL7038 (gris), RAL9003 (blanc) et RAL9004 (noir).



Assurer des flux rapides et intenses

Une bonne base en cas d'utilisation intensive

NovoSpeed Basic est le modèle de base des portes à enroulement rapide. Avec ses matériaux robustes elle garantit un usage intensif :

- coulisses en acier avec joints d'étanchéité latérales à brosse
- bande transparente standard
- sections reliées entre elles par des raidisseurs en aluminium
- plinthe basse en aluminium avec profil d'étanchéité
- plinthe basse avec système « break-away » unique, qui permet au tablier d'être rétabli sans dommages ou outils spéciaux après passage (option).

