



## Application intérieure

### Spécifications

superficie maximale (l x h).....	20 m <sup>2</sup>
largeur maximale (l).....	4 000 mm
hauteur maximale (h).....	5 000 mm
vitesse d'ouverture.....	1 m/s
vitesse d'ouverture avec régulateur de fréquence.....	1,5 m/s
vitesse de fermeture.....	1 m/s
vitesse de fermeture avec régulateur de fréquence.....	0,5 m/s
poids tablier.....	1 400 gr/m <sup>2</sup>
épaisseur tablier.....	1,2 mm

- résistance au vent de classe 1 (5 Beaufort)
- système « break-away » (option)
- lame palpeuse de sécurité.

### Couleurs tablier

RAL1023 (jaune), RAL2009 (orange), RAL3020 (rouge), RAL5002 (bleu), RAL7038 (gris), RAL9003 (blanc) et RAL9004 (noir).



## Application dans l'industrie alimentaire...

### Si l'hygiène est déterminante...

NovoSpeed Basic s'adapte aux besoins de l'industrie alimentaire. Les matériaux utilisés répondent aux besoins très strictes du domaine en matière d'hygiène et de sécurité.

- rails de guidage latéraux en inox
- axe d'enroulement traité anti-corrosion
- raidisseurs intégrés au tablier
- capot en PVC ou en acier inoxydable (option)
- joints d'étanchéité utilisés à la place des joints à brosse
- moteur et commande IP 65 (option).

