



Application intérieure

Spécifications

superficie maximale (l x h).....	max. 9 m ²
largeur maximale (l).....	3 000 mm
hauteur maximale (h).....	3 500 mm
vitesse d'ouverture	1 m/s
vitesse d'ouverture avec régulateur de fréquence	1,5 m/s
vitesse de fermeture	1 m/s
vitesse de fermeture avec régulateur de fréquence	0,5 m/s
poids tablier	650 gr/m ²
épaisseur tablier	0,7 mm

- résistance au vent de classe 1 (3 Beaufort)
- cellule photo électrique de sécurité dans le hublot
- plinthe basse avec embouts Multilene
- plinthe basse souple (option).

Couleurs tablier

RAL1003 (jaune), RAL2009 (orange), RAL3020 (rouge), RAL5005 (bleu), RAL6026 (vert), RAL7038 (gris), RAL8017 (brun), RAL9003 (blanc) et RAL9004 (noir).



Particulièrement adapté aux petites ouvertures

Le « modèle économique »

La NovoSpeed Economic est la solution pour les ouvertures inférieures à 9 m² nécessitant un usage faible. Idéal pour le passage de personnes et pour les marchandises légères, ce modèle est adapté à de nombreuses applications :

- tablier composé de sections horizontales en toile PVC renforcée par du polyester et d'une section transparente
- sections reliées entre elles par des raidisseurs en aluminium, permettant de remplacer facilement et rapidement une section
- plinthe basse en aluminium avec profil d'étanchéité
- guide latéral en acier en U avec joints à brosse.

