



## Application intérieure

### Spécifications

superficie maximale (l x h).....	max. 9 m <sup>2</sup>
largeur maximale (l).....	3 000 mm
hauteur maximale (h).....	3 500 mm
vitesse d'ouverture .....	1 m/s
vitesse d'ouverture avec régulateur de fréquence .....	1,5 m/s
vitesse de fermeture .....	1 m/s
vitesse de fermeture avec régulateur de fréquence .....	0,5 m/s
poids tablier .....	650 gr/m <sup>2</sup>
épaisseur tablier .....	environ 0,7 mm

- résistance au vent de classe 1 (3 Beaufort)
- cellule photo électrique de sécurité
- plinthe basse avec embouts Multilene.

### Couleurs tablier

RAL1003 (jaune), RAL2009 (orange), RAL3020 (rouge), RAL5005 (bleu), RAL6026 (vert), RAL7038 (gris), RAL8017 (brun), RAL9003 (blanc) et RAL9004 (noir).



## Si l'hygiène est importante...

### Le modèle "adapté aux petites dimensions"

Dans l'alimentaire, des exigences sont imposées en matière d'hygiène et de sécurité. NovoSpeed Economic s'adapte à de telles conditions pour les portes rapides de petites dimensions :

- rails de guidage latéraux en inox
- axe d'enroulement traité anti-corrosion
- raidisseurs intégrés au tablier
- capot en PVC ou en acier inoxydable (option)
- joints d'étanchéité utilisés à la place des joints à brosse
- moteur et commande IP 65 (option).

