

Accessoires

Claviers à code



Claviers à code CTR 1b / CTR 3b

Les claviers à code CTR 1b et CTR 3b offrent une sécurité élevée contre toute ouverture non autorisée. Vous n'avez plus besoin de clé, il vous suffit de saisir votre code numérique personnel. La version confort CTR 3b permet d'ouvrir une seconde porte et d'enclencher l'éclairage extérieur ou de commander une porte en sélection de direction.

Dimensions :

80 x 110 x 17 mm (L x H x P).

Boîtier décodeur :

140 x 130 x 50 mm (L x H x P).

Indice de protection du clavier de numérotation : IP 65.

Indice de protection du boîtier décodeur : IP 54.

Puissance de commutation : 2,5 A / 30 V CC.

500 W / 250 V CA.

Claviers à code CTV 1 / CTV 3

Les claviers à code sont particulièrement robustes et à l'épreuve du vandalisme. Vous n'avez plus besoin de clé, il vous suffit de saisir votre code chiffré personnel.

La version confort CTV 3 permet d'ouvrir une seconde porte et d'enclencher l'éclairage extérieur ou de commander une porte avec sélection de direction.

Dimensions :

75 x 75 x 13 mm (L x H x P).

Boîtier décodeur :

140 x 130 x 50 mm (L x H x P).

Indice de protection du clavier de numérotation : IP 65.

Indice de protection du boîtier décodeur : IP 54.

Puissance de commutation : 2,5 A / 30 V CC.

500 W / 250 V CA.



Lecteurs digitaux FL 12 / FL 100

Au moyen de votre seule empreinte digitale, ouvrez votre porte sectionnelle industrielle en toute sécurité et en tout confort.

Le lecteur digital est disponible en deux versions : FL 12 pour 12 empreintes digitales ou FL 100 pour 100 empreintes digitales mémorisables.

Dimensions :

80 x 110 x 39 mm (L x H x P).

Boîtier décodeur :

70 x 275 x 50 mm (L x H x P).

Indice de protection de l'unité de lecture : IP 65.

Indice de protection du boîtier décodeur : IP 54.

Puissance de commutation : 2,0 A / 30 V CC.

Transpondeurs TTR 100 / TTR 1000

La solution confortable lorsque plusieurs personnes ont accès au bâtiment. Il suffit de placer la clé transpondeur avec votre code personnel à environ 2 cm de l'appareil de lecture. Cette utilisation sans contact est particulièrement pratique dans l'obscurité. La fourniture inclut 2 clés. Pour max. 100 (TTR 100) ou 1000 clés transpondeurs (TTR 1000).

Dimensions :

80 x 110 x 17 mm (L x H x P).

Boîtier décodeur :

140 x 130 x 50 mm (L x H x P).

Indice de protection du champ transpondeur : IP 65.

Indice de protection du boîtier décodeur : IP 54.

Puissance de commutation : 2,5 A / 30 V CC.

500 W / 250 V CA.