

Le **KIT INTRACODE 50 NOMS**

- ✓ Jusqu'à **50 NOMS**
- ✓ L'interphone au **PRIX DU CLAVIER CODÉ**
- ✓ Pose en **SAILLIE EXTRA PLAT 25 MM**
- ✓ Platine en **ZAMAK** robuste et étanche

**Contenu du kit :**

La platine
Intracode **HPIC-2**
(voir détail p. 45)

2 Badges
INTRATONE **HCLE2**
(voir détail p. 82)

La centrale VIGIK
1 porte en 12/24 V **HCIC-12**
(voir détail p. 41)

**FONCTIONS "SANS FORFAIT"****GESTION EN LOCAL SUR LA PLATINE**

- Clavier codé jusqu'à 40 codes d'accès.
- Gestion de 30 services VIGIK.
- Fonction horloge.
- Fonction lecteur de badges.

**Jusqu'à 4 portes pilotables
avec carte relais HCR**

**CONFORME****FONCTIONS "AVEC FORFAIT"****GESTION À DISTANCE SUR INTERNET**

- Gestion jusqu'à 50 appartements.
- La platine permet d'appeler le résident directement sur son téléphone (fixe, mobile ou dégroupé).
- Gestion de 30 services VIGIK et de 1000 badges électroniques.
- Création, changement et/ou annulation d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'un badge résident, se font à distance sur Internet : www.intratone.info.
- Synthèse vocale indiquant l'évolution de l'appel en cours.



RTC



Relais : 1



: 1000

RÉFÉRENCE(S)

- Kit Intracode : HKIC50-12-2
HKIC50-12-3.

EXTENSION(S) POSSIBLE(S)

- Gamme RW lecture/écriture :
HKBP2R, HC1P, HIL, HSD1L,
HSG1L, HSD2L, HSG2L.
- Carte relais :
HCR.



INTRATONE TELECOM

LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES AVEC INTRATONE TELECOM

CLEMOBIL
SMS / Email
SERVEUR VOCAL
Tableau d'affichage

GESTION SUR INTERNET
www.intratone.info



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS DE BASE – CLAVIER CODÉ – SANS FORFAIT

Nb max Badges / Télécommandes	1 000
Nb de codes claviers	40
Réglage du niveau sonore sans démontage	OUI depuis le clavier codé
Programmation	Locale depuis le clavier codé
Messages fonctionnels	Synthèse vocale + affichage
Nb max services VIGIK	30 (gestion avec le terminal portatif)

FONCTIONS – INTERPHONIE TÉLÉPHONIQUE – AVEC FORFAIT

Nb max Badges / Télécommandes / CLEMOBIL	1 000
Nb de codes claviers	40
Nb max noms affichés sur la platine	50
Message d'accueil	Modifiable (64 caractères défilants ou fixes)
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants	OUI
Affichage appartements sur plages horaires	OUI
Messages fonctionnels (appel en cours, ...)	Synthèse vocale + affichage
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Nb max services VIGIK	30 (gestion à distance sur internet)
Nb d'accès en mode GSM	1
Programmation	Internet
Mises à jour automatiques	OUI
Plages horaires accès libre	OUI
Plages horaires de contrôle d'accès	OUI
Événements horodatés	2 000
Auto diagnostic	OUI (avec le terminal portatif)

ALIMENTATION

Alimentation de la centrale	12 V – 24 V DC – 2A
-----------------------------	---------------------

CÂBLAGE

Centrale - Platine - GSM	6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10 ^e -200 m
--------------------------	---

DIMENSIONS (L X H X P)

Platine Saillie	140 x 320 x 25 mm
Centrale avec boîtier fermé	59 x 74 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° C à + 70° C
Température de stockage	-20° C à + 70° C
Indice Protection	IP55

(1) Dispositif évitant qu'un résidant soit dérangé par les appels répétitifs.