

TRAFECO® PLUS TRAFIMATIC® PLUS

De nombreux ATOUTS

DESIGN & PERSONNALISATION

Nombreux designs
Porte de service coordonnée (Trafimatic® Plus)
Cadre nu avec affleurement extérieur huisserie
Huisserie peinte (en option)
Nombreuses options de réglage : horloge, gestion grand trafic

INSTALLATION & MAINTENANCE SIMPLIFIÉES

Montage par prises : câblage et test en usine
Prémontage : temps de pose réduit
Assistance de mise en œuvre et formation
Accessibilité : maintenance facile
Réservations réduites
Codage et enregistrement des défauts
Composants SAV communs (électronique, sécurités...)

CONFORT ET SÉCURITÉ


Ouverture rapide (12 à 15 secondes)
Double barrage cellule intégré
Électronique & éléments de sécurité
Prise 220V
Moteur 24V
Garantie ressort : 200 000 cycles sur Traféco® Plus



Manœuvre manuelle :
La mise en marche manuelle s'active par une simple impulsion électrique sur le frein moteur. Ce contact, d'accès libre ou sécurisé, est relayé par batteries à contrôle de charge. La porte est ensuite manœuvrable.




Silence : La conception excluant toutes articulations garantit un fonctionnement particulièrement souple et silencieux. L'accostage à vitesse nulle et le verrouillage par électro verrou renforcent cette performance acoustique.



Système anti-effraction :
Les parachutes sur chaîne de la porte Traféco® Plus font office de sécurité anti-effraction (breveté) : ils bloquent la porte en position fermée et empêchent toute tentative d'effraction par soulèvement manuel du tablier.


PERSONNALISATION PORTE AUTOMATIQUE DE PARKING

HABILLAGE ACIER




HABILLAGE ACIER 20 MM


Pour Trafimatic® Plus uniquement. Sur cadre aluminium (verticaux ou horizontaux).



DESIGN LISSE JOINT CREUX



VENTILATION



COULEUR



Nuancier RAL & sablées

COLISAGE



Le colisage des portes automatiques est optimisé pour assurer un transport sécurisé.
Mise en œuvre rapide.
Profitez également d'une seule livraison en groupant vos commandes de portes de box et portes de service à celle de la porte de parking collectif.

SCHÉMAS TECHNIQUES PORTE AUTOMATIQUE DE PARKING

(cotes en mm)

NOTICE TECHNIQUE

TRAFIMATIC® PLUS

Limites de fabrication


Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
5000	2750	13 m ²

Possible jusqu'à 5500 mm en RAL 9016.

Réservations utiles


Retombée de linteau mini	Écoîçon côté moteur	Écoîçon côté opposé	Profondeur libre
85	190	190	HC + 100

Coupe verticale




134


Coupe horizontale




Coupe horizontale :
Effacement derrière écoîçons



Disposition A : pose en applique




Disposition B : pose en tunnel



Disposition C :
effacement derrière linteau



Disposition D : lambrequin



135

SCHÉMAS TECHNIQUES PORTE AUTOMATIQUE DE PARKING

(cotes en mm)

NOTICE TECHNIQUE

TRAFECO® PLUS


Limites de fabrication

Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
4000	2500 (2250 pour porte à cassettes)	9 m ²

Réservations utiles

Retombée de linteau mini	Écoinçon côté moteur	Écoinçon côté opposé	Profondeur libre
135	210	80	HC + 200

Coupe verticale




136


Coupe horizontale



Disposition A : pose en applique




Disposition B : pose en tunnel



Disposition C :
effacement derrière linteau



Disposition D : lambrequin



137